



**A choice of quality**

# Sirio

**ВРАЩАЮЩАЯСЯ КАБИНА**

## SIRIO

Вращающаяся кабина для превосходного глажения любого изделия: пиджаков, пальто, курток, женских платьев, на форме для верхней одежды и брюк, юбок и пр. на форме с поясом.

Характеристики:

- Автоматические циклы глажения, задаваемые на микропроцессоре;
- Повторное использование горячего воздуха для быстрого разогрева кабины;
- Простота в обслуживании;
- Отличная термоизоляция двери;
- Представлена в версии с бойлером или готовым подключением к внешнему источнику пара.

- Установка двух манекенов для верхней одежды или двух манекенов для брюк
- Внешний вентилятор для корректного позиционирования изделия перед глажением, для быстрого охлаждения изделия в конце цикла и для возможных операций по ворсованию щеткой
- Передвижная каретка натяжения брючин вместо ручных зажимов
- Пневматическая каретка натяжения пояса вместо механического натяжителя пояса (необходим сжатый воздух)
- Сберегающее пневматическое устройство для поддержания рабочей температуры в кабине.

## SIRIO - КАБИНА ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ЧУЛОК

Вращающаяся кабина для глажения носков, гольфов и чулок, любого типа и размера, Длительность цикла может варьироваться от 30 до 180 минут. Средняя производительность от 400 до 600 единиц в час.

С обеих сторон вращающейся двери может быть установлено максимум 24 оснований, на которых фиксируются формы, в сумме 48 форм. Рекомендуемая минимальная толщина плоских форм 4 мм. Аксессуары по запросу:

Основания для фиксации форм для носков/чулок.

Основание для поднятия кабины на 10 см для облегчения работы оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	SIRIO / SIRIO - CALZE	
Электропитание	230 V/1 or 400 V/3+N/50 Hz*	
Мотор вентилятора	0,75 kW	
Мотор насоса	0,6 kW	
Резисторы бойлера: • версия бойлера на 9 л • версия бойлера на 20л	10-12 kW 10-12-15-18 kW	- 15 Kw
Снабжение воды	Tubo gamma Ø int. 12mm	
Слив бойлера	1/2 "	
Снабжение пара	1/2 "	
Возврат конденсата	1/2 "	
Рабочее давление пара	4÷5 bar	
Потребление пара	16÷18 kg/h	20 ÷ 25 kh/h
Труба выхода вентилятора	Ø 160 mm	
Размеры	1060 x 1040 mm	1060 x 1180 mm
Вес нетто с бойлером	200 kg	
Вес брутто с основанием + экспортный картон	230 kg	
Размеры упаковки	1190 x 900 x 2000 mm	
Объем	2,14 m3	
*другие напряжения по запросу		

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными



**SIRIO**



**SIRIO**



**SIRIO CALZE**