Гладильные каландры
ВК2-3000П, ВК2-3300П

Каландр двухвалковый, проходного типа, предназначен для глажения белья с остаточной влажностью до 50%.

Двух валковая конструкция моделей ВК2 позволяет без значительного увеличения размеров оборудования существенно повысить его производительность, а при помощи встроенного частотного преобразователя можно плавно менять скорость глажения до максимальной величины в зависимости от модели. Могут использоваться совместно с автоматическими складывателями.

Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения		ВК2-3000П	ВК2-3300П
Ширина зоны глажения, мм		3000	3300
Производительность, кг/час		240*	260*
Вид обогрева		Паровой	Паровой
Диаметр обогреваемого цилиндра, мм		2x800	2x800
Цилиндр		нержавеющая сталь	
Скорость глажения, м/мин (регулируемая)		0 - 16	0 - 16
Мощность двигателя привода, кВт		1,5	1,5
Габаритные размеры, мм	длина (глубина)	2850	2850
	ширина	4060	4360
	высота	1320	1320
Масса, кг		3000	3500
Расход пара, кг/час		265	265
Давление пара, МПа		0,4-0,6	
Диаметр трубопровода подвода/отвода пара, Ду		40	
Напряжение электросети, В		380	

* ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения.

Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете.

www.laundrypro.ru
e-mail: info@laundrypro.ru

ООО «Вектор» (официальный дилер)
тел.: (8202) 598-903, 596-838
Бесплатный вызов по России: 8-800-333-58-45