



A choice of quality

B

B25-50-65-90
B32-20-22-20

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Электрические парогенераторы BR 25, с электронным контролем уровня, спроектированы и выполнены для простой и быстрой установки, с рациональным расположением компонентов, для упрощения операций обслуживания. Они реализуются из материалов высшего качества и соответствуют европейским нормативам PED. Они производятся в следующих версиях:

BASIC: рекомендуется для 8-10 часов работы в день

DE LUXE: рекомендуется для 14-16 часов работы в день

HEAVY DUTY: рекомендуется для 24 часов работы в день

Модели BR 25 65 и 90 производятся также в версии с рабочим давлением пара 7 Бар и идеально подходят для питания Манекена для рубашек, Пресса для Воротничков и Манжетов и Прессов для Прачечных с верхней зеркальной поверхностью, оптимизируя их работу.

Устройство ENERGY SAVER состоит из насоса, специальных электроклапана и бака, для прокачивания воды при температуре до 90С, обеспечивая значительную экономию энергии.

Комплект "1+1" позволяет вертикальную сборку двух аналогичных генераторов, с баком подачи, удваивая мощность и, следовательно, часовую производительность пара.

Для выбора моделей, мощности и версий смотрите соответствующий таблица.

Аксессуары по запросу:

Бак подачи воды и возврата конденсата, полностью из нержавеющей стали - Опора с колесами для перемещения.



МОДЕЛЬ	Мощность в кВт					Производительность пара кг/ч				Рабочее давление пара		BASIC	DELUXE	HEAVY DUTY	ENERGY SAVER	KIT "1+1"
	10-1	12-1,2	15-1,5	18-1,8		13-28	16-35	20-44	25-55	5 bar - 72,5 psi	5 bar - 72,5 psi					
BR 25												●	●	●		
BR 50	24-2,4	26-2,6	28-2,8	30-3	33-3,3	36-3,6	33-72	36-79	38-83	41-90	45-99	49-108		●	●	●
BR 65		30-3	36-3,6	42-4,2	48-4,8		41-90	49-108	57-125	65-143				●	●	●
BR 90	54-5,4		60-6		66-6,6		74-163	82-180		90-198				●	●	●

По запросу доступен двойной резистор BR 25. В моделях нижеуказанных парогенераторов 50 – 65 - 90 установлены два независимых блока резисторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	BR 25	BR 50	BR 65-90
Электропитание	400/3+N/50 - 230V/3/60 Hz*		
Мотор насоса	0,6 kW	0,6 kW	0,6 - 2,2 kW
Подача воды	tubo gomma Ø int. 13 mm – Ø 0,5 in		
Выход пара	3/8"	1/2"	1/2"
Слив бойлера	1/2"		
Объем бойлера	20 lt	30 lt	55 lt
Размеры	650x410x700mm 25,5x16x27,5in	640x620x700mm 25x24,5x27,5in	
Размеры с баком	650x410x1250mm 25,5x16x49in	640x620x1260mm 25x24,5x49,5in	
Размеры COMBI	-	640x620x200mm 25x24,5x79in	
Вес брутто	100 kg - 220 Lbs	160 kg-353 Lbs	170 kg - 375 Lbs
Вес брутто с баком	138 kg - 304 Lbs	205 kg-452 Lbs	215 kg - 474 Lbs
Вес брутто COMBI	-	355 kg - 783 Lbs	383 kg - 844 Lbs
Размеры упаковки	840x800x1010mm 33x31,5x40 in		
Размеры упаковки с баком	840x800x1570mm 33x31,5x62 in		
Размеры упаковки COMBI	-	840x800x225mm 33x31,5x88,5 in	

*другие напряжения по запросу

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными