



A choice of quality

501 - 502
201 - 202

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАНЕКЕНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	M 501 M 502
Электропитание	400 V/3+N/50Hz* - 220 V/3/60 Hz
Мотор вентилятора	1,1 kW
резистор устройства сверхнагрева пара	0,9 kW
Подача пара	1/2"
Возврат конденсата	1/2"
Рабочее давление пара	5 ÷ 6 bar - 70 ÷ 87 psi
Потребление пара	15 ÷ 20 kg/h - 33 ÷ 44 Lbs/h
Подача воздуха	1/4"
Рабочее давление воздуха	6 ÷ 7 bar - 87 ÷ 100 psi
Потребление воздуха	10 NL/min - 0,35 cubic feet/cycle
Размеры	1050x1260 x 2350max ÷ 1600min mm 41x50x93 max ÷ 63min in
Вес нетто	130 kg - 287 Lbs
Вес брутто	160 kg - 353 Lbs
Размеры упаковки	970 x 880 x 1760 mm - 38 x 35 x 70 in
Объем	1,5 m³ - 53 Ft³
*Другие напряжения по запросу	

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ



Манекен с натяжением Мод. М 502 был разработан для соответствия требованиям к глажению изделий, обработанных в системе Аква-чистки, которым требуется вертикальное натяжение для идеального растяжения швов и для "возврата к жизни" тканей. Этот манекен подходит для пиджаков, кожаных изделий, женских платьев и т.п... из любой ткани и любого размера. Высокое качество глажения гарантируется специальным натяжением ткани и мощным потоком горячего воздуха. Размещение корпуса происходит в автоматическом режиме, при помощи фотоэлемента. Циклы регулируются и заносятся в память при помощи компьютеризованной системы. Манекен предназначен для подключения к источнику пара. Использование манекена М 501 для изделий, почищенных в химчистке, позволяет достигнуть очень высокого уровня обработки и сократить последующие доработки до совершенствования деталей; увеличивая таким образом также и часовую производительность без необходимости присутствия специализированного персонала. Производится в двух версиях:

М 501

С электронной схемой для контроля циклов глажения, с 10 заносимыми в память программами. Реализуется в версии с фиксированным, либо с вращающимся на 270 градусов корпусом.

М 502

В базовой комплектации оснащен системой PLC для индивидуализированного управления циклами, с 10 программами, заносимыми в память. Вращающийся на 270 градусов корпус и боковые и задний пневматические зажимы для фиксации шлиц.

Аксессуары по запросу:

- Блок отпаривающего утюга, разогреваемого паром (All-steam) для доработок.



M 502



M 502



M 502



M 501