




Колонна стирально-отжимные и сушильные машины серия SWD с загрузкой 15, 20 кг

Описание:

- Корпус, бак и барабаны выполнены из нержавеющей стали;
- Прочная и надежная конструкция машины (усиленная рама, корпус подшипников, крестовина и вал), что значительно снижает износ;
- Возможность подключения стиральной машины к холодной и горячей воды, для экономии электроэнергии и сокращения времени цикла стирки;
- Система смешанного аксиально-радиального воздушного потока повышает эффективность всего процесса сушки;
- Сотовая структура внутреннего барабана позволяет повысить эффективность работы и качество сушки;
- Ультрафиолетовое свечение в стиральном барабане;
- Усовершенствованная система инверторного привода и специальный мощный двигатель обеспечивают плавную и надежную работу;
- Улучшенная система контроля дисбаланса, обеспечивает плавную работу, сокращение времени стирки и экономию энергии;
- Возможность подключения насосов для жидких моющих средств, лоток для моющих средств;
- Двойная защитная система дверных замков обеспечивает безопасную работу;
- Сенсорный экран, 7", многофункциональный программатор. Программное приложение собственной разработки и система дистанционного управления для удобства пользователя.



Технические характеристики

Наименование	SWD15	SWD20
Страна производства	Китай	Китай
Тип конструкции подвески	Подпрессоренная	Подпрессоренная
Микропроцессор	Сенсорный (7")	Сенсорный (7")
Корпус	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Барабаны	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Подключение дозирующих насосов	да	да
Стиральная машина		
Загрузка	14-15 кг	18-20 кг
Объем барабана	135 л	180л
Диаметр барабана	650 мм	650 мм
Глубина барабана	410 мм	544 мм
Диаметр люка	400 мм	400 мм
Скорость вращения барабана при стирке	32 об/мин	32 об/мин
Скорость вращения барабана при отжиме	700 об/мин	700 об/мин
G-Фактор при отжиме	180	180
Мощность двигателя	1,85 кВт	2,2 кВт
Сушильная машина		
Загрузка	16 кг	20 кг
Объем барабан	300 л	363 л
Диаметр барабана	760мм	760 мм
Глубина барабана	650 мм	800 мм
Диаметр люка	620 мм	620 мм
Скорость вращения барабана	35 об/мин	35 об/мин
Мощность двигателя	0,37 кВт	0,37 кВт
Электрический нагрев	10,5 кВт	13,5 кВт
Подключение к коммуникациям		
Давление воды	200-400 кПа	200-400 кПа
Подвод воды	3/4"	3/4"
Диаметр слива	76 мм	76 мм
Напряжение	380 В	380 В
Размеры		
Габаритные размеры , ВхШхГ	2110x803x1130 мм	2110x803x1404 мм
Вес нетто	350 кг	450 кг

За подробными сведениями обращайтесь к компании поставщика.

С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления.

Сертификат системы менеджмента качества 150 9001:2015

Сертификаты соответствия: EN 150 12100:2010, EN 60204-1:2018
 EN ISO 10472-1:2008, EN ISO
 10472-4:2008 EN 61000-6-1:2007
 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012



ООО "Вектор" (официальный дилер)
 Бесплатный номер по России 8800-333-5845
 Тел.: 8(8202) 59-89-03, 59-68-03