Барьерные стирально-отжимные машины
ЛБ-20 / ЛБ-20П

- Разделение рабочих зон на «чистую» и «грязную»;
- Двухопорная, подрессоренная конструкция;
- Комплектующие от ведущих мировых производителей;
- Высокоскоростной окончательный отжим, остаточная влажность не более 50%;
- Экономный расход воды и электроэнергии;
- Частотно-регулируемый привод обеспечивает плавный разгон и торможение барабана;
- Подключение к холодной и горячей воде;
- Торцевое графитовое уплотнение и 2 подшипниковых узла барабана, рассчитанных на значительный срок службы;
- Облицовки из нержавеющей стали;
- Система автоматического торможения и фиксации барабана от проворота в открытом положении при загрузке и выгрузке;
- Смотровое окно для контроля;
- Пониженная вибрация и уровень шума.

Конструкция машин предусматривает загрузку и выгрузку белья из разных зон (в помещениях, разделенных стеной), с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм чистого белья в медицинских учреждениях, или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности и других отраслях.

Компьютерное управление INVT
Сенсорный контроллер

- Сенсорный дисплей, до 999 программ стирки с внешним носителем;
- Многофункциональные возможности настройки параметров и систем;
- Индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки;
- Разъем для флеш-карты;
- Интеллектуальная система балансировки барабана.
- Дополнительная опция: дистанционный контроль за работой машины по GSM и Wi-Fi (статистика, диагностика, настройка).

Подключение дозирующих насосов для жидких моющих средств

Стирально-отжимная машина имеет 6 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2 до 6). Насосы работают на-прямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним.

Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения		ЛБ-20	ЛБ-20П
Номинальная загрузочная масса, не более, кг		20	
Геометрический объем внутреннего барабана, дм^3		200	
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм		720х515	
Внутренний и наружный барабан		Нержавеющая сталь	
Облицовки		Нержавеющая сталь	
Остаточная влажность белья, не более, %		50	
Вид управления технологическим процессом		Автоматический (999 программ)	
Фактор разделения	при стирке	0,7-0,9	
	при отжиме	300	
Частота вращения барабана, об/мин, не менее	при стирке	41,7-47,3	
	при отжиме	863,3	
Вид обогрева		Электрический	Паровой
Высота загрузки, не более, мм		850	
Номинальная мощность, кВт, не более	электродвигателя привода	4,4	
	элементов нагрева	15	-
Габаритные размеры, мм	длина (глубина)	1090	
	ширина	1080	
	высота	1800	
Масса, кг		715	708
Подключение дозирующих насосов		6*	
Удельный расход			
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг **		0,33	0,065
Удельный расход воды за цикл, дм^3/кг**		17	
Удельный расход пара за цикл, кг/кг**		-	0,9
Требования к подводящим коммуникациям			
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм		25	
Условный проход системы смыва моющих средств (холодная вода), мм		20	
Условный проход клапана для пара, мм		-	15
Выходной диаметр сливного патрубка, мм		74	
Давление холодной и горячей воды, МПа		0,2-0,4	
Давление пара, МПа		-	0,2-0,4
Напряжение электросети, В		380	

* примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 60^{0}С цветное» (2 стирки+3 полоскания)

Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете

www.laundrypro.ru
e-mail: info@laundrypro.ru

ООО «Вектор» (официальный дилер)
тел.: (8202) 598-903, 596-838
Бесплатный вызов по России: 8-800-333-58-45