



Professional Create Value



Автоматическая промышленная стирально-отжимная машина на 50 - 130 кг (LMX110, LMX220, LMX285)

- Большой дверной проем для легкой загрузки и разгрузки белья;
- Перфорированный барабан с V-образными ребрами для лучшего результата стирки;
- Барабан из нержавеющей стали AISI 304;
- Прочная конструкция рамы; корпус выполнен из нержавеющей стали.
- Пять отсеков для моющих средств, уникальная откидная дверца из нержавеющей стали ;
- Узкая конструкция резервуара для воды, снижает потребление воды, моющих средств, экономит энергию;
- G-фактор 300, остаточная влажность 50%;
- Стандартно 2 входа воды;
- Комплексная система контроля безопасности, диагностика давления воды;
- Полностью программируемый микропроцессор, доступный порт USB;


Опции:

- Система подключения моющих средств;
- Второй сливной клапан.


Технические параметры

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору. Наиболее точная информация приведена в руководстве по эксплуатации, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.


	Ед. измерения	LMX-110S	LMX-220S	LMX-285S
Вид нагрева	Пар/электр	Пар/электр	Пар/электр	Пар/электр
Загрузка	кг	50	100	130
Диаметр барабана	мм	1069	1240	1300
Глубина барабана	мм	610	840	960
Мощность инвертора	кВт	7.5	11	15
Мощность двигателя	кВт	5.5	7.5	11
Микропроцессор		30 программ		
Скорость стирки	об/мин	36	32	32
Скорость отжима	об/мин	710	658	640
G-фактор	G-фактор	300	300	300
Нерж. сталь AISI 304		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Внутренний и внешний барабан нерж.		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Электрический	В/ф/Гц	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Давление пара	бар	4-6	4-6	4-6
Подвод холодной воды	дюйм	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Подвод горячей воды	дюйм	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Подвод пара	дюйм	1	1	1
Рециркуляция (опция)	дюйм	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Слив	мм	140	140	140
Вход сжатого воздуха	мм	φ8	φ8	φ8
Вес	кг	2500	3200	3750
Ширина	мм	1700	1810	1870
Глубина	мм	1730	2010	2130
Высота	мм	2080	2340	2340



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади

Единица измерения, мм

Параметр	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
LMX-110S	1700	1730	1910	720	170	1575	95	1370	250	140	210	275	580	120	850	1640	1450	1280	20
LMX-220S	1810	2010	2090	740	250	1862	95	1550	250	140	210	250	635	120	940	1750	1550	1090	20
LMX-285S	1890	2130	2090	750	250	1980	95	1550	250	140	210	250	635	120	940	1735	1630	1335	22

**LAUNDRY
MATE**

www.laundrypro.ru
e-mail: info@laundrypro.ru

ООО «Вектор» (официальный дистрибьютор)
тел.: (8202) 598-903, 596-838
Бесплатный вызов по России: 8-800-333-58-45