



Стирально-отжимные машины

# PCF 251, 321

(подресоренные - не требуют анкерного крепления)



Подпрессоренные стирально-отжимные машины серии PCF марки **Krebe** (Словения).

Высокоскоростные, отличаются надежной конструкцией, высоким G-фактором. Улучшенные амортизаторы обеспечивают минимальную вибрацию и тихую работу.

Нагрев: электрический, паровой или комбинированный.

#### Описание:

- Частотный преобразователь двигателя;
- Свободно программируемый микропроцессор (можно установить желаемую температуру, продолжительность цикла стирки, уровень воды и управлять дозированием жидких моющих средств);
- Барабан изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
- Перфорированный внутренний барабан;
- Система охлаждения для очень чувствительных тканей (исключая «термические удары»);
- Возможность мониторинга процесса стирки через систему Hygiene Monitoring Software System;
- Передняя и верхняя панель из INOX AISI 304;
- Боковые панели серого цвета SKINPLATE;
- Большой выпускной клапан (76 мм);
- 4 отделения для моющих средств

#### Опции:

- Боковые панели из нержавеющей стали AISI 304
- 2-й независимый сливной клапан
- 3-й/4-й впускной клапан
- Автоматическая система взвешивания белья (для экономии воды и моющих средств).
- Цветной сенсорный контроллер XV1035



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель                    | PCF-251       | PCF-321 |
|---------------------------|---------------|---------|
| Страна производитель      | EU Slovenia   |         |
| Загрузка, кг              | 25            | 32      |
| Диаметр барабана, мм      | 800           |         |
| Объем барабана, л         | 250           | 320     |
| Скорость вращения, об/мин | 1000          |         |
| G-фактор                  | 448           |         |
| Нагрев, кВт               | электрический | 24      |
|                           | паровой       | 40      |
| Подключение воды          | ¾"            | ¾"      |
| Размеры, мм               | высота        | 1678    |
|                           | ширина        | 1030    |
|                           | глубина       | 1090    |
| Вес нетто, кг             | 775           | 820     |

\* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете