




Высокоскоростные, подпрессоренные Стирально-отжимные машины серия SWS с загрузкой от 11 до 25 кг

Описание:

- Корпус, бак и барабан выполнены из нержавеющей стали;
- Прочная и надежная конструкция машины (усиленная рама, корпус подшипников, крестовина и вал), что значительно снижает износ;
- Возможность подключения холодной и горячей воды, для экономии электроэнергии и сокращения времени цикла стирки;
- Ультрафиолетовое свечение в барабане;
- Усовершенствованная система инверторного привода и специальный мощный двигатель обеспечивают плавную и надежную работу;
- Улучшенная система контроля дисбаланса, обеспечивает плавную работу, сокращение времени стирки и экономию энергии;
- Возможность подключения насосов для жидких моющих средств, лоток для моющих средств;
- Двойная защитная система дверных замков обеспечивает безопасную работу;
- Сенсорный 7" экран, многофункциональный программатор Программное приложение собственной разработки и система дистанционного управления для удобства пользователя.



Технические характеристики

| Наименование | SWS13 | SWS16 | SWS22 | SWS27 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Тип конструкции подвески | Подпрессоренная | Подпрессоренная | Подпрессоренная | Подпрессоренная |
| Микропроцессор | Сенсорный (7") | Сенсорный (7") | Сенсорный (7") | Сенсорный (7") |
| Нагрев | электрический / паровой | электрический / паровой | электрический / паровой | электрический / паровой |
| Корпус | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Подключение дозирующих насосов | да | да | да | да |
| Загрузка | 11-12 кг | 14-15 кг | 18-20 кг | 23-24 кг |
| Объем барабана | 109 л | 135 л | 190 л | 240л |
| Диаметр барабана | 650мм | 650 мм | 750 мм | 750мм |
| Глубина барабана | 330 мм | 410мм | 435 мм | 550мм |
| Диаметр люка загрузки | 400мм | 400мм | 430мм | 430 мм |
| Барабан | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Обороты | | | | |
| При стирке | 32 об/мин | 32 об/мин | 32 об/мин | 32 об/мин |
| При отжиме | 900 об/мин | 900 об/мин | 850 об/мин | 850 об/мин |
| G-фактор | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Остаточная влажность белья | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Подключение к коммуникациям | | | | |
| Мощность двигателя | 1,85 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | 3,7 кВт |
| Мощность элементов нагрева | 12 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт |
| Давление воды | 200-400 кПа | 200-400 кПа | 200-400 кПа | 200-400 кПа |
| Подвод воды | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Диаметр слива | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм |
| Напряжение | 380 В | 380 В | 380 В | 380 В |
| Размеры | | | | |
| Габаритные размеры, ВхШхГ | 1307х840х820 мм | 1307х840х900 мм | 1447х939х987 мм | 1447х939х1087 мм |
| Вес нетто | 350 кг | 460 кг | 560 кг | 610 кг |

За подробными сведениями обращайтесь к компании поставщика.

С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления.

Сертификат системы менеджмента качества 150 9001:2015
 Сертификаты соответствия: EN 150 12100:2010, EN 60204-1:2018
 EN ISO 10472-1:2008, EN ISO 10472-4:2008 EN 61000-6-1:2007
 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

