Неподрессоренные стирально-отжимные машины
серия «Вега» (В-25, В-35)

Описание

- Неподрессоренная конструкция барабана (требуется фундамент, анкерное крепление);
- Повышенный отжим, позволяет эффективно отжимать все типы тканей;
- Экономный расход воды и электроэнергии;
- Подключение к холодной и горячей воде (экономия электроэнергии и времени стирки);
- Частотно-регулируемый привод;
- 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2 до 8);
- Центрифуга не требуется;
- ОПЦИЯ (дополнительно): дозирующие насосы для жидких моющих средств.

Компьютерное управление (контроллер МСУ-500)

- Сенсорный дисплей, 50 свободно программируемых программ;
- Простое и наглядное управление машиной;
- Индикация температуры, времени и других параметров во время цикла стирки;
- Интелектуальная стема балансировки барабана;
- Тестирование и настройка основных функций машины;
- Дистанционный контроль за работой машины по GSM и Wi-Fi (статистика, диагностика, настройка);
- Слот для SD-карты (Запись, считывание и хранение программ);
- Многофункциональные возможности настройки параметров и систем;
- Возможность подключения к терминалам управления прачечными самообслуживания (прием платежей, управление запуском, диагностика).

Инверторный привод

- Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана;
- Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамента;
- Минимальный уровень шума;
- Снижение вибрации и нагрузок;
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре;
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения;
- Экономия электроэнергии.

Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения			B25-322	B25-312	B35-322	B35-312
Номинальная загрузочная масса, не более, кг			25		35	
Геометрический объем внутреннего барабана, дм^3			250		350	
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм			800x500		923x521	
Вид управления технологическим процессом			Автомат. (МСУ-500)		Автомат. (МСУ-500)	
Внутренний и наружный барабан			Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь	
Облицовки и панель управления			Окрашенная сталь*		Окрашенная сталь*	
Фактор разделения	при стирке		0,7-0,85		0,7-0,85	
	при отжиме		110		110	
Вид обогрева			Электро	Пар	Электро	Пар
Номинальная мощность, кВт, не более	электродвигателя привода		3		4	
	элементов нагрева		30	-	30	-
Скорость вращения барабана, об./мин	при стирке		40-44		37-41	
	при отжиме		496		461	
Габаритные размеры, мм		длина (глубина)	955		1050	
		ширина	970		1115	
		высота	1445		1550	
Масса, кг			320	315	485	
Подключение дозирующих насосов**			8	8	8	8
Удельный расход						
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг ***			0,3	0,036	0,27	0,034
Удельный расход воды за цикл, дм^3/кг			17		16	
Удельный расход пара за цикл, дм^3/кг			-	0,9	-	0,9
Требования к подводящим коммуникациям						
Условный проход вентилей холодной, мм			25		25	
Условный проход клапанов горячей воды, мм			20		25	
Условный проход вентиля для пара, мм			-	15	-	15
Условный проход клапана сливного, мм			76		76	
Давление холодной и горячей воды, МПа			0,2-0,4		0,2-0,4	
Давление пара, МПа			-	0,2-0,4	-	0,2-0,4
Напряжение электросети, В			380		380	

* по спецзаказу облицовки машины могут быть изготовлены из нержавеющей стали
** примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
*** расход указан для программы «Стирка 60°С цветное» (2 стирки+3 полоскания)

Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете

www.laundrypro.ru
e-mail: info@laundrypro.ru

ООО «Вектор» (официальный дилер)
тел.: (8202) 598-903, 596-838
Бесплатный вызов по России: 8-800-333-58-45