

Сушильные машины серия LM

LAUNDRY
MATE



LM-18 LM-50
LM-25 LM-70
LM-30 LM-100

Компьютерное управление, простота в эксплуатации

- Усовершенствованный ЖК-экран с компьютерным управлением, 5 программ, работающих с различной температурой, временем и направлением вращения в соответствии с требованиями сушки для различного белья, обеспечивают хорошую производительность.
- Во время сушки доступно ручное управление, простое управление.
- По окончании сушки система охлаждения обеспечивает лучший результат сушки за счет заданного времени и температуры.

Продуманный дизайн, высокая эффективность сушки

- Научная и разумная конструкция обеспечивает заданную температуру сушки, поток воздуха, объем выхлопа для достижения наилучшего баланса и полного использования тепловой энергии в течение заданного времени.
- Большая площадь нагревательного элемента обеспечивает высокую теплоотдачу и скорость сушки.
- Дефлектор нового поколения с более толстой теплоизоляцией позволяет снизить потери тепла.
- Барабан с большим размером вентиляционного отверстия позволяет эффективно использовать поток горячего воздуха.
- Модель LM-100 с двумя вентиляторами, которые усиливают вытяжку.

Удобная для пользователя, экономит время и труд

- Большой дверной проем для легкой загрузки и выгрузки белья
- Оптимальная высота загрузочного люка от пола, что облегчает работу оператора.
- Конструкция с выдвигаемым ящиком для сбора ворса, простая очистка пылесборника

Сушильные машины LM с газовым нагревом

- Профессиональная газовая горелка с функцией определения давления воздуха. При недостаточном внешнем давлении газа, автоматически отключается пламя и подается сигнал тревоги.
- Впускная линия соединена с 2 впускными клапанами, имеет двойную защиту, что уменьшает вероятность отказа впускного клапана.
- Независимый чип управления подачей газа с функцией обнаружения пламени. При трехкратном включении, но с ошибкой, он автоматически отключится и подаст сигнал тревоги.
- Автоматическое отключение вытяжной системы при снижении потока воздуха..
- С 2 системами сброса тревоги, одна на передней панели, другая на задней стороне.
- Система газовой горелки соответствует европейским стандартам промышленных газов EN267, EN767.
- При открытии дверцы машина автоматически выключается.
- Кнопка аварийной остановки обеспечивает полное отключение сушилки



LM-18
LM-25
LM-30

LM-50
LM-70
LM-100



LM-25



LM-50




LM-100

Безопасность и надежность

- При открытии загрузочного люка в процессе работы машины, машина автоматически отключается.



Закрытого типа



Кнопка аварийной остановки

Приводной ремень



Система охлаждения

Дополнительно: система охлаждения

Сушилка с паровым нагревом с системой охлаждения. По окончании сушки холодный воздух поступает в барабан, охлаждая белье за короткое время.

Технические параметры

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору. Наиболее точная информация приведена в руководстве по эксплуатации, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

Модель	Ед.	LM-18	LM-25	LM-30	LM-50	LM-70	LM-100
Загрузка	кг	18	25	30	50	70	100
Нагрев		S/E/G	S/E/G	S/E/G	S/E/G	S/E/G	S/E/G
Объем барабана	л	361	502	605	1054	1425	2015
Диаметр барабана	мм	762	911	911	1120	1270	1450
Глубина барабана	мм	790	770	930	1070	1125	1220
Скорость барабана	об/мин	36	36	36	34	32	28
Давление пара	МПа	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
Давление газа	кПа	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
Напряжение		380V/50Hz 3P+N+PE					
Мощность двигателя	кВт	0.55	0.55	0.55	1.1	1.5	2.2
Мощность вентил.	кВт	0.55	0.55	0.55	2.2	3	1.5X2
Мощность ТЭНов	кВт	15	18	21	36	60	80
Паровой клапан	мм	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25
Выпускной клапан пара	мм	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
Подвод газа	мм	DN15	DN15	DN15	DN20	DN20	DN20
Подвод сжатого возд.	мм	6	6	6	6	6	6
Вес	кг	325	385	395	585	800	980

Примечание : S-паровой нагрев , E-электрический нагрев , G-газовый нагрев



size mm	A	B	C	D	I1	I2	F1	F2	G1	G2	H1	H2	J	J1	J2
LM-18	820	1340	1660	2020	50	1100	485	1585	265	1415	245	1360	DN200	140	250
LM-25	960	1280	1860	2190	50	1205	620	1825	320	1650	245	1470	DN250	180	280
LM-30	960	1440	1860	2190	50	1205	620	1825	320	1650	245	1470	DN250	180	280
LM-50	1200	1650	2220	2600	150	1400	880	2085	490	1915	450	1690	DN300	205	275
LM-70	1445	1780	2410	2730	150	1600	1020	2150	550	1980	510	1880	DN350	305	285
LM-100	1620	1870	2510	3000	150	1700	1115	2420	565	2180	510	1960	360x270	795	250

**LAUNDRY
MATE**

www.laundrypro.ru
e-mail: info@laundrypro.ru

ООО «Вектор» (официальный дистрибьютор)
тел.: (8202) 598-903, 596-838
Бесплатный вызов по России: 8-800-333-58-45