

Центрифуга для отжима ковров ВКЦ-4240



- Предназначена для отжима тканевых ковров, скрученных в рулон (спираль), с длиной рулона не более 4,2 м;
- Центрифуга на колёсиках - не требуется жёсткое крепление к полу;
- Слив отжатой воды осуществляется "под машину", в специально подготовленный приямок;
- Внутренний барабан из нержавеющей стали;
- Наружный барабан и корпус - порошковая эмаль;
- Частотное регулирование скорости вращения двигателя;
- Функция полоскания ковра.

Для окончательного отжима влаги из ковров наше предприятие выпускает серию центрифуг для прачечных под маркой ВЦК. Эти центрифуги отличаются простой, но надежной конструкцией, неприхотливостью и высокой безопасностью по отношению к обслуживающему персоналу.

Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения		ВЦК-4240
Глубина барабана (максимальная длина ковра), мм		4200
Геометрический объем внутреннего барабана, л		530
Фактор разделения при отжиге (об/мин)		300 (1160)
Остаточная влажность после отжима, %		50
Номинальная мощность электродвигателя, кВт		5,5
Вид управления		автомат
Способ загрузки и выгрузки ковров		ручной
Габаритные размеры (в упаковке), мм	длина (глубина)	4725
	ширина	1240
	высота	1170
Масса, не более (в упаковке), кг		740
Расход электроэнергии за цикл кВт.ч, не более		0,275
Условный проход сливных патрубков, мм		2x63
Напряжение электросети, В		380

* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете