

## Центрифуга КП-223



- Автоматизированное управление
- Высокая степень отжима белья
- Высокий уровень безопасности

Для окончательного отжима влаги из белья наше предприятие выпускает серию промышленных центрифуг для прачечных под маркой КП. Эти центрифуги отличаются простой, но надежной конструкцией, неприхотливостью и высокой безопасностью по отношению к обслуживающему персоналу. В основе конструкции центрифуги для белья КП-223 лежит привод с преобразователем частоты. Применение частотного преобразователя позволяет обеспечить плавный разгон и торможение внутреннего барабана центрифуги, снизить расход электроэнергии. В целях обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрены блокирующие устройства.

## Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения	КП-223	
Номинальная загрузочная масса, не более, кг	50	
Производительность центрифуги, кг/ч	300	
Геометрический объем внутреннего барабана, л	320	
G-фактор	765	
Вид управления технологическим процессом	Автоматический	
Время цикла, мин	10	
Остаточная влажность белья после отжима, %	50	
Частота вращения, об/мин	1200	
Номинальная мощность, кВт	4	
Габаритные размеры (в упаковке), мм	ширина	1605 (1750)
	длина	1150 (1340)
	высота	1170 (1400)
Масса, не более (в упаковке), кг	1000 (1117)	
Удельный расход электроэнергии, кВт, ч/дм <sup>3</sup>	0,012	
Напряжение электросети, В	380	

\* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете