Неподрессоренные стирально-отжимные машины
серия «Вега» (В-10, В-15, В-18)

Новый модельный ряд

- Уменьшенные масса и габариты
- Экономный расход воды и электроэнергии
- Частотный преобразователь (инвертор) входит в базовую комплектацию
- Комплектующие от ведущих мировых производителей
- Повышенный отжим, до 70% остаточной влажности
- Торцевое графитовое уплотнение и подшипниковый узел, рассчитаны на значительный срок службы
- Центрифуга не требуется
- Низкая цена

Компьютерное управление (контроллер МСУ-402)

- Графический дисплей (простое и наглядное управление)
- 50 свободно программируемых программ
- Индикация температуры, времени и других параметров
- Статистика работы и ошибок машины
- Тестирование и настройка основных функций машины
- Программное обеспечение для персонального компьютера (ноутбука) для создания, редактирования и записи на карту памяти программ стирки (в комплекте)

Частотно-управляемый привод

- Количество оборотов при стирке и отжиме свободно программируется
- Минимальный уровень шума
- Снижение вибрации и нагрузок
- 23 различные функции защиты от неполадок
- Защита электродвигателя от перегрузки по напряжению и температуре
- Стабильная работа при значительных перепадах напряжения
- Экономия электроэнергии

Система дозировки жидких моющих средств (опция)



- Прямое подключение внешних дозирующих насосов до 6шт
- Производительность насосов от 30л/ч до 120л/ч
- Трубопроводы для подключения в комплекте
- Программирование подачи моющих средств

Технические характеристики

Наименование показателя, единица измерения		B10-322	B10-312	B15-322	B15-312	B18-322	B18-312
Номинальная загрузочная масса, не более, кг		10		15		18	
Геометрический объем внутреннего барабана, $дм^3$		100		150		180	
Вид управления технологическим процессом		Автомат. (МСУ-402)		Автомат. (МСУ-402)		Автомат. (МСУ-402)	
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан		Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь		Нержавеющая сталь	
Боковые облицовки и панель управления		Окрашенная сталь		Окрашенная сталь		Окрашенная сталь	
Фактор разделения	при стирке	0,7-0,85		0,7-0,85		0,7-0,85	
	при отжиме	110		110		110	
Вид обогрева		Электро	Пар	Электро	Пар	Электро	Пар
Номинальная мощность, кВт, не более	электродвигателя привода	1,3		2,2		2,2	
	элементов нагрева	10,5	-	10,5	-	15	-
Скорость вращения барабана, об./мин	при стирке	46-50		42-46		42-46	
	при отжиме	572		522		522	
Габаритные размеры (в упаковке), мм	длина (глубина)	815 (1030)		850 (1050)		920 (1100)	
	ширина	760 (960)		870 (1100)		870 (1050)	
	высота	1230 (1470)		1380 (1600)		1380 (1600)	
Масса (в упаковке), кг		215 (275)	210 (270)	270 (337)	265 (322)	285 (355)	280 (350)
Подключение дозирующих насосов*		есть	есть	есть	есть	есть	есть
Удельный расход							
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг **		0,33	0,04	0,34	0,04	0,27	0,036
Удельный расход воды за цикл, $дм^3/кг$		17		17		17	
Удельный расход пара за цикл, $дм^3/кг$		-	0,9	-	0,9	-	0,9
Требования к подводящим коммуникациям							
Условный проход вентилей холодной воды, мм		20		20		20	
Условный проход вентилей горячей воды, мм		20		15		25	
Условный проход вентиля для пара, мм		-	15	-	15	-	15
Условный проход клапана сливного, мм		50		76		76	
Давление холодной и горячей воды, МПа		0,2-0,4		0,2-0,4		02,-0,4	
Давление пара, МПа		-	0,2-0,4	-	02,-0,4	-	0,2-0,4
Напряжение электросети, В		380	220	380		380	

* примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 60^oC цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете

www.laundrypro.ru
e-mail: info@laundrypro.ru

ООО «Вектор» (официальный дилер)
тел.: (8202) 598-903, 596-838
Бесплатный вызов по России: 8-800-333-58-45